

HELI
中国合力 提升未来



电动固定平台搬运车

SERIES ELECTRIC FIXED PLATFORM PORTER



HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.



中国合力 提升未来

电动固定平台搬运车 主要技术参数 Specification

车型名称		Model	BD150-J1	BD200-J1	BD300-J1	
操作方式		Operation type	座驾式Seat			
额定载荷		Rated load	Q(t)	15	20	30
轴距		Wheel base	L1(mm)	2800	3000	3020
自重		Total weight	kg	5000	7500	9100
轮胎 Tire	类型	Model	实心胎Solid tire			
	前轮	The Front tire	28×9-15	9.00-20	9.00-20	
	后轮	The Rear tire	28×9-15	9.00-20/250-15	9.00-20/250-15	
座椅(地面)高度		Seat height	H1(mm)	980		
外形尺寸(长×宽×高)		External dimensions:LxWxH	(L×W×H)mm	5500×2050×2250 (带护顶架)	6120×2480×2500 (带护顶架)	6780×2480×2500 (带护顶架)
平台尺寸(长×宽×高)		Tablesize:LxWxH	(L2×W×H2)mm	4200×2050×960	4350×2400×1280	5000×2400×1280
最小离地间隙		Min.ground clearance	b(mm)	135	135	
最小转弯半径		Min.Turning radins	R(mm)	5500	6200	6700
行驶速度(空载/满载)		TravelSpeed(with load/without load)	km/h	5.0/10.0		
爬坡能力		Gradeability	%×m	4%×20		
行车制动		Service brake	液力制动与电制动 Hydraulic electric			
驻车制动		Parking brake	机械式 Mechanical			
驱动方式		Driving way	后轮驱动 Rear wheel driving			
驱动电机		Driving motor	kW	18(交流AC)	20(交流AC)	20(交流AC)
转向电机		Steering motor	kW	8.6(串励DC)	8.6(串励DC)	8.6(串励DC)
蓄电池/额定电量(5h)		Battery capacity(5h)	V/Ah	80/600	80/650	80/750
蓄电池重量		Battery weight	kg	1800	2000	2200
行车控制方式		Controller	电子无级式 Mosfet			
驾驶员耳边噪音		Noise	db(A)	<70		

选配：驾驶室、平台挡板、倒车镜装置、尾灯防护罩、警示灯、进口蓄电池、自选涂装。



*产品和规格，如因改进而变更时，恕不另行通知

HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.

地址：合肥经济开发区卧云路163号
邮编：230601
网址：[Http://www.helichina.com](http://www.helichina.com)

电话：0551-63689667 63689674 63689676
传真：0551-63689667